



Robusta, precisa, versatile ed economica. Veramente precisa con scorrimento della testa tramite cuscinetti lineari a ricircolo di sfere su due barre cromate e rettificate. Controllo del taglio tramite trazione a cinghia della testa azionata da un volantino posizionato sul "posto operatore". E' dotata di pompa sommersa situata all'interno del basamento per il recupero dell'acqua di raffreddamento per il disco. Moto verticale della testa tramite volantino per una regolazione stabile e veloce. Testa inclinabile per tagli a 45°; Gambe angolari.

## Accessori

Set chiavi di servizio Battuta laterale Estensore a rulli

## Opzionale

Squadra diagonale  
Estensori aggiuntivi  
Disco diamantato  
Squadra meccanica

## Download



[Manta\\_LX.pdf](#)

## Dati tecnici

ARTICO MOD.

LO



mm



RPM



kW - Volt



mm



mm



mm



cm (L-B-H)



Kg

130150	MANTA	350 -	2800	2,2 -	1200	180	110	195x66	190
	120 LX	25,4		230				x87	

	CE								
130151	MANTA 450 - 2800 120 LX 30	4 - 400	1200	180	150	195x66 x87	195		
	CE								
130152	MANTA 450 - 1400 120 LX 40	4 - 400	1200	180	150	195x66 x87	196		
	CE								
130153	MANTA 450 - 1400 120 LX 30	2,2 - 230	1200	180	150	195x66 x87	190		
	CE								
130250	MANTA 350 - 2800 150 LX 25,4	2,2 - 230	1500	180	110	218x66 x87	220		
	CE								
130251	MANTA 450 - 2800 150 LX 30	4 - 400	1500	180	150	218x66 x87	225		
	CE								
130252	MANTA 450 - 1400 150 LX 40	4 - 400	1500	180	150	218x66 x87	225		
	CE								
130258	MANTA 450 - 1400 150 LX 30	2,2 - 230	1500	180	150	218x66 x87	225		
	CE								
130300	MANTA 350 - 2800 200 LX 25,4	2,2 - 230	2000	180	110	275x66 x87	240		
	CE								
130301	MANTA 450 - 2800 200 LX 30	4 - 400	2000	180	150	275x66 x87	245		
	CE								
130302	MANTA 450 - 1400 200 LX 40	4 - 400	2000	180	150	275x66 x87	246		
	CE								
130308	MANTA 450 - 1400 200 LX 30	2,2 - 230	2000	180	150	275x66 x87	238		
	CE								

I dati tecnici sono puramente indicativi l'azienda si riserva di modificarli in ogni momento.

La **NUOVA MONDIAL MEC** si riserva di apportare eventuali modifiche alle caratteristiche tecniche senza preavviso.

**Un anno di garanzia sui componenti!**